

T1 algorithm	T1 program	T1 compiled
T1 compiler	T1 syntax error	T1 logic error
T1 variable	T1 type	T1 primitive types

T1 编译 biān yì	T1 程序 chéng xù	T1 算法 suàn fǎ
T1 逻辑错误 luó jí cuò wù	T1 语法错误 yǔ fǎ cuò wù	T1 编译器 biān yì qì
T1 基本类型 jī běn lèi xíng	T1 类型 lèi xíng	T1 变量 biàn liàng

T1 expression	T1 modulus	T1 escape sequence
T1 assignment	T1 Casting	T1 library
T1 abstraction	T1 Comments	T1 method signature

T1 转义序列 zhuǎn yì xù liè	T1 取模 qǔ mó	T1 表达式 biǎo dá shì
T1 库 kù	T1 类型转换 lèi xíng zhuǎn huàn	T1 赋值 fù zhí
T1 方法签名 fāng fǎ qiān míng	T1 注释 zhù shì	T1 抽象 chōu xiàng

T1 arguments	T1 class (static) method	T1 class
T1 object	T1 instance	T1 object-oriented programming
T1 superclass	T1 subclasses	T1 inheritance relationship

T1 类 lèi	T1 类方法 lèi fāng fǎ	T1 实参 shí cān
T1 面向对象编程 miàn xiàng duì xiàng biān chéng	T1 实例 shí lì	T1 对象 duì xiàng
T1 继承关系 jì chéng guān xì	T1 子类 zǐ lèi	T1 父类 fù lèi

T1 method overriding	T1 Instantiation	T1 constructor
T1 reference	T1 null	T1 instance method
T1 immutable	T1 Interface	T2 control structures

T1 构造函数 gòu zào hán shù	T1 实例化 shí lì huà	T1 方法重写 fāng fǎ zhòng xiě
T1 实例方法 shí lì fāng fǎ	T1 空值 kōng zhí	T1 引用 yǐn yòng
T2 控制结构 kòng zhì jié gòu	T1 应用程序接口 yìng yòng chéng xù jiē kǒu	T1 不可变 bù kě biàn

T2 selection	T2 iteration	T2 boolean expression
T2 relational operators	T2 if statement	T2 Logical operators
T2 short-circuit evaluation	T2 De Morgan's laws	T2 while loop

T2 布尔表达式 bù ěr biǎo dá shì	T2 迭代 dié dài	T2 选择 xuǎn zé
T2 逻辑运算符 luó jí yùn suàn fú	T2 条件语句 tiáo jiàn yǔ jù	T2 关系运算符 guān xì yùn suàn fú
T2 循环 xún huán	T2 德摩根定律 dé mó gēn dìng lǜ	T2 短路求值 duǎn lù qiú zhí

T2 infinite loop	T2 flag	T2 nested loop
T2 Run-time analysis	T3 Abstraction	T3 Encapsulation
T3 System reliability	T3 legal and intellectual-property	T3 open source

T2 嵌套循环 qiànào xúnhuán	T2 标志 biāozhì	T2 无限循环 wúxiàn xúnhuán
T3 封装 fēngzhuāng	T3 抽象 chōuxiàng	T2 运行时间分析 yùnxíng shíjiān fēnxī
T3 开源 kāiyuán	T3 知识产权 zhīshí chǎnquán	T3 系统可靠性 xìtǒng kěkào xìng

T3 instance variables	T3 constructor	T3 overloading
T3 accessor (getter)	T3 mutator (setter)	T3 static (class) variable
T3 Scope	T4 privacy	T4 consent

T3 重载 zhòng zài	T3 构造函数 gòu zào hán shù	T3 实例变量 shí lì biàn liàng
T3 类变量 lèi biàn liàng	T3 修改器 xiū gǎi qì	T3 访问器 fǎng wèn qì
T4 同意 tóng yì	T4 隐私 yǐn sī	T3 作用域 zuò yòng yù

T4 bias	T4 data structure	T4 array
T4 Traverse	T4 autoboxing	T4 ArrayList
T4 2D array	T4 row-major order	T4 Linear search

T4 数组 shù zǔ	T4 数据结构 shù jù jié gòu	T4 偏见 piān jiàn
T4 动态数组 dòng tài shù zǔ	T4 自动装箱 zì dòng zhuāng xiāng	T4 遍历 biàn lì
T4 线性搜索 xiàn xìng sōu suǒ	T4 行主序 xíng zhǔ xù	T4 二维数组 èr wéi shù zǔ

T4 Binary search	T4 Selection sort	T4 Insertion sort
T4 Recursion	T4 base case	T4 Merge sort

T4 插入排序 chā rù pái xù	T4 选择排序 xuǎn zé pái xù	T4 二分搜索 èr fēn sōu suǒ
T4 归并排序 guī bìng pái xù	T4 基本情况 jī běn qíng kuàng	T4 递归 dì guī